

全衬氟球阀

1. 连接端无外漏结构设计。
2. 流阻小，流通能力大。
3. 适用化学介质。
4. 结构简单，操作，维修方便。



公称口径	驱动方式	工作压力	工作温度	密封材质	球体材质	阀体材质	连接方式	介质	运用领域	连接标准
DN15 ↓ 100	气动 电动 手柄	PN10 PN16 PN25	-15-150℃	PTFE	WCB SS304 SS316	WCB SS304 SS316	螺纹 法兰连接	强酸 强碱 强氧化剂	石油炼制 长输管线 化工 造纸 制药 水利 电力 市政 钢铁等	国标:PN10/PN16 美标ANSI150 德标DIN16 日标JIS10K,16K

高压球阀

1. 流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。
2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 严密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。
4. 维修方便。球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。
5. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。



公称口径	驱动方式	工作压力	工作温度	密封材质	球体材质	阀体材质	连接方式	介质	运用领域	连接标准
DN15 ↓ 100	气动 电动 手柄	PN10 PN16 PN25	-15-150℃	PTFE	WCB SS304 SS316	WCB SS304 SS316	螺纹 法兰连接	水 溶剂 酸 天然气等	石油炼制 长输管线 化工 造纸 制药 水利 电力 市政 钢铁等行业	国标:PN10/PN16 美标ANSI150 德标DIN16 日标JIS10K,16K